



Technische Fiche van: Luxwas

Datum herziening: 01/2017

Beschrijving:

LUXWAS kan als supplement aan het dweilwater worden toegevoegd, steeds samen te met Topbril, Floorbril of Floor Energy te gebruiken. Luxwas nooit zuiver gebruiken. Luxwas geeft natuursteen een extra beschermende verzadiging en een kleur verdiepende hoogglans. Uiterst geschikt bij intensief beloop of vervuiling.

Werking:

Deze natuurlijke wax zorgt voor bijkomende voeding.

Technische data:

Specifieke dichtheid bij 20°C (Kg/L): 1,029
pH-waarde: 8,3

Toepassing:

Bij een reeds afgelopen tegel: 3 eetlepels toevoegen aan 10 L zeeploog. Goed roeren tot het product volledig opgelost is. Wanneer de tegels optimaal hun glans hebben teruggewonnen of bij het starten van het onderhoud van een nieuwe tegel: 1 eetlepel op 10 L zeeploog.

Opbrengst:

Het rendement hangt af van de hoeveelheid water die wordt toegevoegd aan het product. wanneer men werkt met een verdunning van 1 soeplepel op 10 liter water dan heeft met een rendement van ongeveer 60m².

Verpakking en opslag:

Verpakking:

1 liter

Opslag:

Bij gesloten verpakking is Luxwas 5 jaar houdbaar. Bewaren in goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte. Bij langere stockeertijden kan een lichte ontmenging optreden.

Veiligheid:

Etikettering overeenkomstig de EG-Richtlijnen, 1999/45/EG

Voor het gebruik de veiligheidsinformatie fiche raadplegen die op eenvoudige vraag kan bekomen worden.

Producent:

BERDY BVBA

Krommebeekstraat 23

8930 Menen

Belgium

+32 (0)56 30 60 10

info@berdy.be

www.berdy.be