



Technische Fiche van: Ultra Sweep

Datum herziening: 01/2017

Beschrijving:

ULTRA SWEEP is het ideaal geschikte onderhoudsproduct voor keramische tegels met hoogglans. Ultrasweep is aangenaam geperfumeerd en uiterst zuinig in gebruik! Bij goed gebruik laat Ultra Sweep geen voetstappen of lijnen na.

Technische data:

Specifieke dichtheid bij 20°C (Kg/L): 1,034
pH-waarde: neutraal, 6,2

Toepassing:

Maximum één dopje Ultrasweep in een emmer water (10 L) toevoegen. Het verdunde product kan aangebracht worden bij voorkeur met een microvezeldweil en een trekker.

Opbrengst:

Het rendement hangt af van de hoeveelheid water die wordt toegevoegd aan het product. wanneer men werkt met een verdunning van 1 dopja Ultra Sweep op 10 liter water dan heeft met een rendement van 60 m².

Verpakking en opslag:

Verpakking:

1 liter, 5 liter

Opslag:

Bij gesloten verpakking is Ultra Sweep 5 jaar houdbaar. De verpakking moet tegen volle zon beschermd worden. De verpakking boven het vriespunt stockeren. De verpakking gesloten stockeren. Bij langere stockertijden kan een lichte ontmenging optreden.

Veiligheid:

Etikettering overeenkomstig de EG-Richtlijnen, 1999/45/EG

Symbolen: Xi: irriterend

Voor het gebruik de veiligheidsinformatie fiche raadplegen die op eenvoudige vraag kan bekomen worden.

Producent:

BERDY BVBA

Krommebeekstraat 23

8930 Mene

Belgium

+32 (0)56 30 60 10

info@berdy.be

www.berdy.be